

TILTROTATEUR GTR



40 DEGRÉS D'INCLINAISON

Les doubles vérins du GTR Tiltrotateur permettent un mouvement allant jusqu'à 40 degrés de chaque côté, augmentant considérablement la polyvalence de l'accessoire.



360 DEGRÉS DE ROTATION INFINIE

Le GTR Tiltrotateur vous offre des possibilités infinies. Orientez vos accessoires dans toutes les directions pour accomplir l'impossible.



PORTAIL DE CONTRÔLE 3D

Les systèmes d'intégration de contrôle de machine en option permettent d'intégrer les capteurs d'inclinaison et de rotation du tiltrotateur à la technologie 2D/3D de votre machine.

SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ

Contrôlez votre attachement avec une précision inégalée grâce aux joysticks doubles, à un écran tactile graphique, à la direction des chenilles et des roues en option, ainsi qu'à plusieurs profils utilisateurs.

MODULE DE GRAPPIN OPTIONNEL

Augmentez votre efficacité en ajoutant le module de grappin à votre tiltrotateur. Manipulez facilement vos godets, petits objets et autres équipements.

CONTRÔLE DES DIRECTIONS

Des systèmes de direction des roues et des chenilles sont également disponibles pour contrôler ces fonctions momentanément directement à partir des joysticks.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION CENTRALISÉ

Réduit le nombre de points de lubrification, peut être connecté au système de lubrification de l'excavatrice (si disponible).

CARTER D'ENGRENAGE REMPLI DE GRAISSE


Profitez d'un entretien réduit et de performances améliorées grâce au boîtier d'engrenages rempli de graisse.

TILTROTATEUR GTR

TYPES DE CONNEXION



ATTACHE RAPIDE HARDLOCK®

Changez d'attache en un instant grâce à l'attache rapide Hardlock®, qui offre un niveau de sécurité accru grâce à ses dispositifs de double verrouillage, son verrouillage arrière standard et son système de verrouillage excentrique.



ATTACHE FAST CHANGE

Avec l'attache Fast Change, restez dans votre cabine en tout temps et gagnez un maximum de temps. Le système de connexion rapide, combiné au tiltrotateur FC, permet de connecter et déconnecter vos attachements sans brancher manuellement les tuyaux hydrauliques.



GTR04

Pour excavatrices de 2 à 4 tonnes

GTR06

Pour excavatrices de 3 à 6 tonnes

GTR10

Pour excavatrices de 8 à 10 tonnes

GTR15

Pour excavatrices de 10 à 15 tonnes

GTR18

Pour excavatrices de 14 à 18 tonnes

GTR22

Pour excavatrices de 16 à 22 tonnes

GTR28

Pour excavatrices de 22 à 30 tonnes

Poids approximatif	LBS	216	331	518	816	1080	1367	1653
Dimensions A / B / C / D	PO	28 / 18 / 13 / 17	28 / 19 / 14 / 16	34 / 23 / 17 / 24	36 / 29 / 18 / 26	36 / 30 / 20 / 32	39 / 33 / 24 / 33	43 / 40 / 26 / 34
Débit d'huile max. recom.	GPM	16	21	26	26	32	32	32
Pression travail max.	PSI	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046
Couple d'inclinaison À 3000 PSI, 21 MPA	LBS/PI	2876	9072	18660	25151	33928	38353	39091
Vitesse de rotation	SEC/TOUR	7	7	7	7	7	7	7
Couple de rotation	LBS/PI	2213	3687	3687	5162	4425	5162	5162
Couple de rupture max.	LBS/PI	23602	32453	55317	105471	136449	169639	228644
Force d'arrachement max.	LBS	8992	11241	15737	24729	29225	33722	40466
Largeur godet max. recommandée	PO	42	52	56	60	72	80	80

15% D'ÉCONOMIES DE CARBURANT

30-40% D'AUGMENTATION EN PRODUCTIVITÉ

DÉCOUVREZ TOUTES LES ATTACHES COMPATIBLES GTR

